



SVS

ELETTROPOMPE SOMMERSE INOX PER ACQUE
REFLUE E DRENAGGIO

*STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS FOR
WASTE WATER AND DRAINAGE*

MODERNA
MODERN

EFFICIENTE
EFFICIENT

AFFIDABILE
RELIABLE

ELETTROPOMPE SOMMERSE INOX PER ACQUE REFLUE E DRENAGGIO

STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS FOR WASTE
WATER AND DRAINAGE

01 | MATERIALE IN ACCIAIO INOX Stainless Steel Material

AISI304 MANIGLIA HANDLE

Impugnatura ergonomica comoda per la manipolazione
Ergonomic handle comfortable for your handling

CORPO POMPA IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL SHELL

Struttura compatta antiruggine e durevole
Compact structure design Rust-proof and durable

02 | MOTORE CON AVVOLGIMENTO IN RAME Copper Winding Motor

- Alta efficienza, elevata potenza
- High efficiency, strong power
- Lamierino d'acciaio laminata a freddo, basso aumento di temperatura, lunga durata di servizio
- Cold rolled steel sheet, low temperature rise, long service life
- Protettore termico standard per motori monofase
- Standard thermal protector for single-phase motors
- Classe di isolamento: F
- Insulation class: F

03 | DESIGN PER IL FISSAGGIO DEI CAVI Cable Fixing Design

- Migliore effetto di fissaggio, impedisce efficacemente che il cavo venga tirato fuori
- Better fixing effect, effectively prevent the cable from being pulled out
- Buona impermeabilità
- Good waterproofing
- Interruttore galleggiante
- Float switch

04 | STRUTTURA DI COLLEGAMENTO Connection Structure

- Il nuovo design delle connessioni, fissato da rivetti e viti, è più affidabile
- The new connection design, secured by rivets and screws, more reliable
- I rivetti sono filettati per facilitare lo smontaggio e la manutenzione
- There are threads in the rivets for easy disassembly and maintenance

05 | TRATTAMENTO ANTIRUGGINE Anti-rust Process

- Speciale trattamento antiruggine sulla superficie, resistenza all'usura e alla corrosione
- Special anti-rust treatment on casting surface, wear and corrosion resistance

06 | PROGETTAZIONE DELLA VALVOLA DI SCARICO Exhaust Valve Design


- Risolve efficacemente il problema dell'assenza di acqua o del flusso ridotto di acqua causato dall'aria non scaricata nella pompa
- Effectively solve the problem of no water or small flow of water caused by the undischarged air in the pump

07 | GIRANTE IN GHISA Cast Iron Impeller



GIRANTE BICANALE
Two-channel impeller






TIPO TYPE		POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER		POTENZA ASSORBITA INPUT POWER	AMPERE		Q = PORTATA - CAPACITY										
Monofase Single-phase	Trifase Three-phase	P2		P1	Monofase Single-phase	Trifase Three-phase	Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.										
		HP	kW				kW	m³/h	0	1,5	6	12	18	21	24	30	33
							lt/1'	0	25	100	200	300	350	400	500	550	650
SVS 801		0,75	0,55	0,8	3,5		H (m)	13	12,5	10	6	1					
SVS 1001		1	0,75	1	4,5			16	15,5	13,5	9	3,5	1				
SVS 1501	SVST 1501	1,5	1,1	1,5	6,6	2,7		13,5	13	12	11	9	8	7	4	2	
SVS 2001	SVST 2001	2	1,5	2	8,7	4,2		17	16,7	16	15	13	12	11	8,5	7	3


Applicazioni / Application



Irrigazione Agricola
Farm Irrigation




Fognature Edifici
Building Sewage




Acque Reflue Domestiche
Domestic Sewage



Scarico dell'Acqua
Water Discharge




Fontane Paesaggistiche
Landscape Fountain



Trattamento delle acque di scarico
Wastewater Treatment



Irrigazione a Pioggia
Sprinkler Irrigation



Acquacoltura
Aquaculture



42024 Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) - Italy Via S. Biagio, 59

Tel. +39.0522.487011 - Fax (Italy) +39.0522.487019 - Fax (World) +39.0522.683070

www.speroni.it • speroni@speroni.it